

# ESTUCO VENECIANO®

## USO INTERIOR

### NIVEL DE APLICACIÓN:



#### OFICIAL

Producto para ser colocado por oficial de obra.

## CARACTERÍSTICAS

Mortero elaborado a base de minerales de los Andes que permite recrear el esplendor decorativo de los antiguos estucos de colores sfumados, pero con todas las características de la nueva generación de revestimientos continuos. Se presenta con las más variadas combinaciones de colores inalterables, a elección, desde las más fuertes hasta las más suaves y delicadas.

Estuco Veneciano® es:

- Muy resistente y elástico: permite acompañar las dilataciones del muro sin que se cuartee el revestimiento;
- Fácilmente aplicable;
- Protege la superficie cubriendo las microfisuras existentes en el revoque;
- Ecológico, porque no contiene solventes ni contaminantes.

## DESTINO

Paredes interiores preparadas en fino, emplacados de roca yeso, madera, yeso, Enduido. También puede ser aplicado en columnas y en ciellorrasos. Para otro tipo de base consulte al Departamento técnico.

## PRESENTACIÓN

Mezcla viscosa en baldes de 1, 5 y 20 kg.

## TEXTURAS Y COLORES

Se presenta en una amplia gama de colores que puede aumentarse con el uso de entonadores universales hasta 30 cc por kilo.

**IMPORTANTE:** La percepción del color: Depende del tipo de iluminación, artificial (luz cálida o fría). Por lo tanto recomendamos, de acuerdo a nuestra experiencia, realizar una primera prueba en un lugar iluminado naturalmente para chequear si cumple con las expectativas tanto de color como de textura antes de la realización total del trabajo, y que sirva esta muestra como referencia para verificar la correcta aplicación.

## RENDIMIENTO

Aplicado en capas de 0,5 mm el rendimiento promedio es de 0,7 kg / m<sup>2</sup> dependiendo de la calidad de los sustratos.

## COMPOSICIÓN

Mortero elaborado a base de una molienda de mármol y resinas sintéticas.

## ESPECIFICACIÓN EN PLIEGOS

Revestimiento para interiores Estuco Veneciano® de MOLINOS TARQUINI S.A.I.C., color (especificar).

## MODO DE EMPLEO

Estuco Veneciano® se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas, y libres de impurezas (grasa, hollín, moho y hongos) firmes y perfectamente niveladas. Para limpiar superficies de morteros Molinos Tarquini cuenta con diversos agentes de limpieza específicos, que ejercen una acción moderada pero prolongada, que no afecta la estructura ni las características físicas de los sustratos y mejora el anclaje de nuevos revestimientos. Consúltenos.

## COLOR

La percepción del color: Depende del tipo de iluminación, natural en exterior y artificial en interior (luz cálida o fría). Por lo tanto, recomendamos, de acuerdo con nuestra experiencia, realizar una primera prueba en un lugar iluminado naturalmente para chequear si cumple con las expectativas tanto de color como de textura antes de la realización total del trabajo, y que sirva esta muestra como referencia para verificar la correcta aplicación.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Este revestimiento debe aplicarse después de 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.
- Por su espesor milimétrico, los revoques deben ser planos, totalmente nivelados a plomo sin rayar y, en lo posible, sin remiendos o parches que puedan modificar la uniformidad del paño por revestir.
- Cubrir con Flex Base®, aplicada con llana metálica, en caso de hallarse desniveles de poca profundidad, revoques peinados o desnivelados y combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros de revoques o fisuras pasivas. Dejar secar 48 hs.
- Retirar todo tipo de material que se encuentre sobre la línea de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de la base.
- Establecer, la magnitud del paño por ejecutar, antes de iniciar la carga, dado que es un revestimiento continuo y, como tal, no admite parches o aplicaciones parciales.

## APLICACIÓN

El material se aplica tal como se presenta en el envase.

- Aplicar con llana metálica una mano de base a toda la superficie por cubrir, procurando generar espesores mínimos. Lijar en seco, con lija al agua de malla 150, 24 horas después de terminada esta tarea.
- Colocar con espátula o llana metálica flexible, en sucesivas capas separadas generando “manchas” y después quitar los sobrantes del producto friccionando con el filo de la herramienta. Luego llenar los espacios vacíos con nuevas aplicaciones de Estuco Veneciano®, para completar el diseño de aspecto mármoleo. El brillo característico del estuco se obtendrá mediante las fricciones ejercidas con la herramienta metálica durante la aplicación.

## Secado

Seca totalmente entre las 48 y las 72 hs después de finalizada la aplicación.

## Terminación

El acabado final se obtiene mediante la aplicación de (siliconas de base solvente) **Targosil S®** y **cera CMT®** para realzar el brillo y proteger el revestimiento.

## Mantenimiento

Lavar con agua y jabón neutro o limpiar con goma de borrar lápiz. Puede reforzarse la protección hidrófuga con la aplicación, cada dos años, de Siliconas **Targosil S®** al solvente y cera **CMT®**.

## RECOMENDACIONES

- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Usar guantes de goma.
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%
- Aplicar con temperatura entre 5 y 30°C
- Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## PRIMEROS AUXILIOS

Antes de proceder a la colocación de nuestros productos deberán leerse atentamente las instrucciones.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o de ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: TEL. (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: TEL. (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. Posadas: TEL. (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: TEL. (011) 4582-1278/8235.

**ADVERTENCIA:** la presente ficha técnica responde a nuestras mediciones y experiencia. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas. No son especificaciones. Un responsable idóneo en la utilización de este producto debe realizar un ensayo práctico previo del producto, antes de la aplicación en obra, para asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad alguna por el mal uso y la mala interpretación de la información suministrada.